

Маршрутизатор

GRONET GSBOX-991



- Портативный, компактный
- Поддерживает IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 2.4 GHz
- Максимальная скорость до 300Mbps
- Чип QCA9531
- Опционально 2x 4G Mini-Pcie Card или 1x 4G Модуль (Mini-Pcie) + 1x WiFi Модуль (Mini-Pcie)
- Низкое потребление энергии

Характеристики

- CPU: QCA9531 560 MHz MIPS 24Kc
- WiFi: 802.11 b/g/n 2*2 2.4GHz 300Mbps
- RAM: 64MB/128MB DDR2 RAM(Опционально)
- Flash: 8MB/16MB/32MB/64MB SPI NOR Flash (Опционально)
- Источник питания: 12В 2А постоянного тока
- Net Port: 1 WAN + 4 LAN
- 2x антенны (больше при использовании 4G/WiFi Карты)
- 1x RESET
- 1x UART
- 2x LTE
- 1x LTE + 1x WiFi

Спецификация

Электротехнические параметры	
Стандарт беспроводной передачи данных	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Частота	2.412GHz - 2.472GHz
Скорость передачи сигналов	11n: до 2x150Mbps(dynamic)
	11g: до 2x54Mbps(dynamic)
	11b: до 2x11Mbps(dynamic)
Беспроводной режим передачи данных	AP Mode, Router Mode, Repeater Mode, Bridge Mode
Безопасность беспроводной передачи данных	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Тип WAN	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP

Переадресация портов	Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамический DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
Управление	Контроль доступа, локальное управление, удаленное управление
Сертификаты	CE, FCC, ROHS
Комплект поставки	Блок питания, брошюра по быстрой установке
ОС	Windows, MAC OS, UNIX, Linux
Условия эксплуатации	
Питание	12В 2А
Температура работы	0°C ~ 50°C
Температура хранения	-40°C ~ 70°C
Рабочая влажность	10%~90% без образования конденсата
Влажность при хранении	5%~90% без образования конденсата

